

分项报价明细表

项目编号：JJC-CZ（2024）014

项目名称：武进区融媒体中心装修改造家具采购

报价单位：人民币元

序号	名称	规格\型号	技术参数	数量	单位	品牌/ 产地	单价	合价
1	主管办公桌	1800*800*750	1、基材采用 E0 级三聚氰胺板材，承重力强，稳定性好，具有防火、耐磨、抗冲击、防酸、防污染、防老化功能，钢架采用 1.2MM 冷轧钢板一次成型，钢架漆面采用静电喷涂工艺； 2、配件、锁具、各种连接件采用优质五金配件； 3、封边采用优质同色系 PVC 封边； 4、拖柜规格 1200*400*650 5、螺栓符合 GB/T3325-2017 标准规定：①金属件外观性能要求合格 ②在符合 QB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的基础上，中性盐雾试验（连续喷雾 200 小时），镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级	20	套	格林/ 常州	2000	40000

2	主管椅	61*60*101 -113 cm	<p>1、全新黑色尼龙背框料、PP扶手；</p> <p>2、5CM厚50密度高回弹定型海绵；</p> <p>3、原位锁定底盘、解锁逍遥；</p> <p>4、莱特三级黑气杆，行程100mm；</p> <p>5、Φ640尼龙方拱脚，50R尼龙轮；</p> <p>6、背优质网布面料，座垫弹性面料；</p> <p>7、座椅底架符合GB/T3325-2017标准规定并提供抽检报告。检测报告中至少包含：①金属件外观性能要求合格②在符合QB/T3826-1999、QB/T3832-1999标准的基础上，中性盐雾试验（连续喷雾200小时），镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级</p>	20	张	格林/常州	350	7000
3	钢制矮柜	900*400*1090	<p>1、采用一级冷轧钢板，厚度为0.8mm，经过酸洗磷化防锈前处理。</p> <p>2、配件、锁具、各种连接件采用国产优质五金配件；</p> <p>3、零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。</p> <p>4、二门加一中层板</p>	60	套	格林/常州	750	45000

4	十字组合工位 (4人及2人组合)	1400*1200 *1100	<p>1、采用壁厚 1.5mm 以上铝合金型材；屏风框架厚度为 40mm 方便内部走线；基材采用吉林森工露水河（或同档次）优质刨花板，面贴绒面料饰面；颜色参照色板。</p> <p>2、桌板采用 25mm 三聚氰胺板材，同色系封边；优质五金配件；板材环保要求 E0 级。甲醛释放量达到国家标准</p> <p>3、铝合金踢脚板走线结合桌面走线槽可容纳大容量走线，采用卡槽扣板式走线面板，强弱电分离。配备桌面和踢脚线同时走线。</p> <p>4、调节脚钉符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准规定： ①邻苯二甲酸酯 (DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP) 未检出②重金属 (可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞) 未检出。</p>	80	套	格林/ 常州	950	76000
5	木制活动柜	390*520*6 10	<p>1、基材采用 E0 级三聚氰胺板材，承重力强，稳定性好，具有防火、耐磨、抗冲击、防酸、防污染、防老化功能；</p> <p>2、配件、锁具、各种连接件采用优质五金配件；</p> <p>3、防倾倒互锁装置，确保同时只能开启一个抽屉。抽拔锁芯在员工离职或钥匙丢失时只需更换锁芯即可；</p> <p>4、封边采用优质同色系 PVC 封边；</p>	80	套	格林/ 常州	190	15200

6	集中办公区员工椅	61*60*101-113 cm	<p>1、全新黑色尼龙背框料、PP扶手；</p> <p>2、5CM厚50密度高回弹定型海绵；</p> <p>3、原位锁定底盘、解锁逍遥；</p> <p>4、莱特三级黑气杆，行程100mm；</p> <p>5、Φ640尼龙方拱脚，50R尼龙轮；</p> <p>6、背优质网布面料，座垫弹性面料；</p>	80	张	格林/常州	350	28000
7	组合工位（4人及2人组合）	1400*700*1100	<p>1、采用壁厚1.5mm以上铝合金型材；屏风框架厚度为40mm方便内部走线；基材采用吉林森工露水河（或同档次）优质刨花板，面贴绒面料饰面；颜色参照色板。</p> <p>2、桌板采用25mm三聚氰胺板，同色系封边；优质五金配件；板材环保要求E0级。甲醛释放量达到国家标准</p> <p>3、铝合金踢脚板走线结合桌面走线槽可容纳大容量走线，采用卡槽扣板式走线面板，强弱电分离。配备桌面和踢脚线同时走线。</p>	38	套	格林/常州	750	28500
8	木制活动柜	390*520*610	<p>1、基材采用E0级三聚氰胺板，承重力强，稳定性好，具有防火、耐磨、抗冲击、防酸、防污染、防老化功能；</p> <p>2、配件、锁具、各种连接件采用优质五金配件；</p> <p>3、防倾倒互锁装置，确保同时只能开启一个抽屉。抽拔锁芯在员工离职或钥匙丢失时只需更换锁芯即可；</p> <p>4、封边采用优质同色系PVC封边；</p>	38	套	格林/常州	190	7220

9	集中办公区员工椅	61*60*101-113 cm	1、全新黑色尼龙背框料、PP扶手； 2、5CM厚50密度高回弹定型海绵； 3、原位锁定底盘、解锁逍遥； 4、莱特三级黑气杆，行程100mm； 5、Φ640尼龙方拱脚，50R尼龙轮； 6、背优质网布面料，座垫弹性面料；	38	张	格林/常州	350	13300
10	钢制矮柜	900*400*900	1、采用一级冷轧钢板，厚度为0.8mm，经过酸洗磷化防锈前处理。2、配件、锁具、各种连接件采用国产优质五金配件；3、零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。4、二门加一中层板	118	套	格林/常州	710	83780
11	会议桌	1500*600*750	1、基材采用E0级三聚氰胺板材，称重力强，稳定性好，具有防火、耐磨、抗冲击、防酸、防污染、防老化功能； 2、配件、锁具、各种连接件采用优质五金配件； 3、封边采用优质同色系PVC封边； 4、金属支撑腿。 5、颜色为：茉莉白、橡木色、浅胡桃色	36	套	格林/常州	830	29880

12	会议椅	整体 60*61*100 cm	<p>1、全新黑色尼龙背框料、PP扶手；</p> <p>2、坐垫：海绵 5cm 厚，50 密度高回弹定型海绵，坐垫内无胶水粘合。坐垫软包尺寸 51*54cm</p> <p>3、钢架直径 30mm，厚度 2.0mm</p> <p>4、靠背：尼龙背框，带固定腰带。靠背尺寸 49*60cm</p> <p>5、木板 1.3cm 厚曲木板</p> <p>6、符合 QB/T2280-2016 标准要求：①外观（塑料件外观、软、硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求）合格②着地平稳性≤1mm③理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料：密度（座面≥55kg/m²），回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤3%④力学性能（稳定性，座面冲击、底座静载荷）合格⑤在符合 ISO 18184:2019 标准的基础上，肠道病毒抗病毒活性≥2.6 ⑥在符合 GB/T 24253-2009 标准的基础上，防螨性能驱避率≥85% ⑦在符合 GB/T5312-2009 标准的基础上，压扁试验，压扁试验后，试样上不允许出现裂缝或裂口。⑧在符合 GB/T 4336-2016 标准的基础上，元素分析：C、Si、Mn、P、S、Cr</p>	72	把	格林/ 常州	360	25920
----	-----	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	-----------	-----	-------

13	休闲沙发	600*620*680	<p>1、使用经烘干除虫及四面刨光的原生态白蜡木实木脚架，内木框架自攻螺丝加固。高密度海绵填充做包，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网；饰面：可选西皮、或布艺饰面；3cm厚实木弯板靠背；</p> <p>2、阻燃海绵符合 GB/T 10802-2006 标准规定：①物理力学性能：撕裂强度$\geq 4.5\text{N/cm}$、拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$、75%压缩永久变形$\leq 4\%$、回弹率$\geq 45\%$、伸长率$\geq 180\%$、干热老化后拉伸强度$\geq 120\text{KPa}$、湿热老化后拉伸强度$\geq 120\text{KPa}$②在符合 QB/T4371-2012 标准的基础上，金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99.8\%$。③在符合 GB/T 24128-2018 标准的基础上，黑曲霉防霉等级 0 级。</p>	32	套	格林/常州	700	22400
14	吧椅	520*470*840/740	<p>座：ABS 注塑壳韧性和强度较好；</p> <p>脚架：管材$\phi 12\text{mm}$实心。经过焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的“黑镍”电泳工艺，电镀层厚度$\geq 0.1\text{mm}$。附着力强，抗氧化能力强。哑光处理、质感好</p>	16	张	格林/常州	400	6400
15	茶几	$\phi 600*650/750$	<p>桌面为 25mm 白色烤漆板</p> <p>铁架$\phi 500$实心铁盘配$\phi 50$中柱烧焊连接,经过高温静电喷涂；</p> <p>台面常规色：白色/颜色可选；</p> <p>钢架常规色：砂白色/砂黑色；</p>	8	张	格林/常州	880	7040
投标总价（人民币：元）				大写：肆拾叁万伍仟陆佰肆拾元整				
				小写：435640				